

		HB-S1				HB-S1H				HB-S2				HB-S2H			
外形寸法 (mm)		W860 × D860 × H1020				W860 × D860 × H1110				W1160 × D1160 × H1020				W1160 × D1160 × H1110			
重量 (kg)		蓋	配管箱	台座	合計	蓋	配管箱	台座	合計	蓋	配管箱	台座	合計	蓋	配管箱	台座	合計
		11.1	32	21	64.1	11.1	32	24.5	67.6	19.4	44	29	92.4	19.4	44	33.5	96.9
埋め込みアンカー数		12				12				16				16			
1面最大穴数 (参考)		φ75	9			9			10			10					
		φ100	6			6			8			8					
		φ125	6			6			8			8					
		φ150	4			4			6			6					
		φ200	2			2			3			3					
配管取出最大範囲	横穴	600 × 500 × 4面				600 × 500 × 4面				900 × 450 × 4面				900 × 450 × 4面			
下地配管取出最大範囲		600 × 600				600 × 600				900 × 900				900 × 900			

		HB-S2HJ (片連結)				HB-S2HW (両連結)			
外形寸法 (mm)		W1290 × D1160 × H1110				W1420 × D1160 × H1110			
重量 (kg)		蓋	配管箱	台座	合計	蓋	配管箱	台座	合計
		19.4	44	44.5	107.9	19.4	44	55	118.4
埋め込みアンカー数		15				14			
1面最大穴数 (参考)		φ75	10			10			
		φ100	8			8			
		φ125	8			8			
		φ150	6			6			
		φ200	3			3			
配管取出最大範囲	横穴	900 × 450 × 4面				900 × 450 × 4面			
下地配管取出最大範囲		900 × 900				900 × 900			

		HB-SS1H				HB-SS2H				HB-SS3H			
外形寸法 (mm)		W560 × D560 × H810				W810 × D560 × H810				W1100 × D560 × H810			
重量 (kg)		蓋	配管箱	台座	合計	蓋	配管箱	台座	合計	蓋	配管箱	台座	合計
		6	12	16	34	8	16	20	44	10	19	24	53
埋め込みアンカー数		10				12				12			
1面最大穴数 (参考)		φ75	2			4			6				
		φ100	1			3			4				
		φ125	1			3			4				
		φ150	1			2			3				
		φ200	1			2			3				
配管取出最大範囲	横穴	300 × 200 × 4面				550 × 200 × 2面		300 × 200 × 2面		850 × 200 × 2面		300 × 200 × 2面	
下地配管取出最大範囲		300 × 300				550 × 300				850 × 300			

		HB-Q6			
外形寸法 (mm)		W1240 × D750 × H955			
重量 (kg)		蓋	配管箱	台座	合計
		12	33	22	67
埋め込みアンカー数		16			
1面最大穴数 (参考)		φ75	8		
		φ100	6		
		φ125	6		
配管取出最大範囲	下穴	128 × 533 × 2箇所			
	横穴	694 × 411 × 2面			
下地配管取出最大範囲		695 × 465			

		MEGA-HAT (特注品)			
外形寸法 (mm)		W0000 × D000 × H000			
重量 (kg)		蓋	配管箱	台座	合計
埋め込みアンカー数					
1面最大穴数 (参考)		φ75			
		φ100			
		φ125			
配管取出最大範囲	下穴	× × 箇所			
	横穴	× × 面			
下地配管取出最大範囲		×			